

## LOBA® ParkettWax



### Produktbeschreibung

Klassisches lösemittelbasiertes Pflegewachs für geölte und gewachste Holzfußböden.

### Einsatzbereich

Für alle lösemittelbeständigen Bodenbeläge.

**ParkettWax rotbraun:** Farbige Opferschicht zum Auffrischen farbintensiver Oberflächen, z.B. Tropenhölzer, Ochsenblutbehandelter Dielenböden, etc.

### Eigenschaften

- Klassisches Bohnerwachs
- Verschließt die Holzporen
- Erhöht die Wasserbeständigkeit der Beläge
- Leicht polierbar

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.</b>	10429	<b>Materialverbrauch</b>	1-2 Liter für 100m <sup>2</sup> .
<b>Varianten</b>	transparent, rotbraun	<b>Auftragsgerät</b>	Tuch, Spachtel
<b>Gebindegröße</b>	transparent 12l, 1l rotbraun 12l	<b>Polieren</b>	Einscheibenmaschine, LOBA Spezial-Pad weiß, alternativ LOBATOOL Blocker
<b>Verpackung</b>	Palette: 50 x 12l Karton: 6 x 1l Palette: 480 x 1l	<b>Trockenzeiten</b>	Trocknung über Nacht.
<b>Lagerung und Transport</b>	+5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, ADR Klasse 3 F1, Verpackungsgruppe III, UN 1263	<b>Verdünner</b>	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>GISCODE</b>	Ö 60	<b>Inhaltsstoffe</b>	Wachse, entaromatisiertes Testbenzin

### Vorbereitung

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche nebelfeucht mit LOBA® CleanFix oder Cleaner abwischen.

### Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtelemente, frisch geölte und gewachste sowie mit Hartwachs-Öl imprägnierte Böden, ParkettWax gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Genutzte Böden mit Gebrauchsspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettWax auftragen und polieren.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettWax durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Mit Wachs gepflegte Böden neigen insbesondere bei gründlichem polieren zum Aufglätten. Durch Wischpflegemaßnahmen mit LOBA® WaxCleaner ist ein Abstumpfen zu erreichen.

### Grundreinigung:

ParkettWax ist wieder entfernbar mit durch eine Grundreinigung mit LOBA® WaxRemove, für Details siehe technische Information zum Produkt.

**Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten**