

Copex-eco

Allround-Grundreiniger

Produkt-Code: GG 20

Eigenschaften

Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger, vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fettartige Verschmutzungen schnell und mühelos. Nicht kennzeichnungspflichtig nach GGVS/ADR und Gefahrstoffverordnung. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Nordischen Ecolabel an Copex-eco.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z. B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Anwendung

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:

1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.



Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Grund- reinigung

Verbrauch pro m²

Grundreinigung: 90 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister
200 L Fass

Art.-Nr. j 15 09 10
Art.-Nr. j 15 09 72

