

S 734 CORRIDOR[®] glorin Dispersion

Einsatzbereich

- Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen.
- Besonders geeignet für die Anwendung auf PVC, Linoleum und Kautschuk.
- Ideal für den Einsatz im Krankenhaus.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Einfaches Handling bei der Verarbeitung.
- Sehr gute Füllkraft und guter Verlauf.
- Hochglänzend.
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern.
- Rutschhemmend.
- Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse.
- Zur Pflegefilmsanierung mit dem CORRIDOR[®] System geeignet.
- Flächendesinfektionsmittelbeständig.
- Geeignet für das Polieren mit der High-Speed-Maschine.

Technische Daten	
pH-Wert	8,5 - 9
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister



S 734 CORRIDOR® glorin

Dispersion

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.



Voraussetzung:
Grundgereinigter Bodenbelag mit S 707 CORRIDOR® unic ultra, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, Bodenbelag spülen und nach ausreichender Trocknungszeit beschichten.



Pur anwenden.
2-3 mal dünn auftragen. Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

Ergänzende Produkte

Grundreinigung:
S 707 CORRIDOR® unic ultra
Unterhaltsreinigung:
S 780 CORRIDOR® daily
Pflegefilmsanierung:
HC 43 Intensivreiniger
S 770 CORRIDOR® spray

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu S 734 CORRIDOR® glorin unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
S734-0010

Wichtige Hinweise

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Je gründlicher die Grundreinigung und das Spülen von offenporigen Bodenbelägen wie Linoleum durchgeführt werden, desto besser werden die Eigenschaften der Beschichtung unterstützt.

Vor Frost schützen.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Versehen (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDS734/3/11