

SO KLEIN. SO WENDIG.

**RA 35|B 10**  
**RA 35|K 10**



- ❶ Der kostengünstige Reinigungsautomat, ideal für kleine und stark überstellte Flächen.
- ❷ Sauber und randnah arbeiten: gleichmäßig hoher Bürstdruck in Kombination mit dem schwenkbaren, direkt hinter der Bürste aufgehängten Saugfuß.
- ❸ Große Räder erleichtern das Manövrieren und den Transport über Treppen.
- ❹ Immer die richtige Arbeitshöhe: Der ergonomisch geformte Führungsriff ist in vier Stufen einstellbar.
- ❺ Die ultrakompakte, nach vorn abfallende Bauweise bietet gute Unterfahreigenschaften.
- ❻ Hygienisch nach HACCP: Der abnehmbare Schmutzwassertank lässt sich gut reinigen und desinfizieren, die Deckeldichtung einfach wechseln. Das Frischwasser kann vollständig abgelassen werden.
- ❼ Der Führungsriff kann flach über die Maschine geklappt werden. Das spart Platz bei Lagerung und Transport im Pkw.
- ❽ Das Schmutzwasser lässt sich wie gewohnt über das Ablaufventil in den Bodenablauf entsorgen. Oder, schnell und praktisch: Man löst den Tank mit nur einem Handgriff und kippt das Schmutzwasser ins Waschbecken.
- ❾ Kabelausführung für langes Arbeiten ohne Ladezeiten und kraftvolle Absaugung. Das geringere Gewicht erleichtert Handhabung und Transport.

	RA 35 B 10	RA 35 K 10
L x B x H	735 x 490 x 650 mm	735 x 490 x 650 mm
Arbeitsbreite	350 mm	350 mm
Saugbreite	420 mm	420 mm
Flächenleistung nach VDMA	1400 m <sup>2</sup> /h	1400 m <sup>2</sup> /h
Schalldruckpegel	66 dB(A)	66 dB(A)
Leergewicht	44 kg	39 kg
Betriebsgewicht	74 kg (63 Ah 5)	49 kg

**ELEKTRISCHE DATEN**

Nennspannung	12 V	230 V
Nennleistung, gesamt	440 W	470 W
Anzahl Einzelblöcke	1	
Kapazität, wartungsfrei	63 Ah 5	
Netzkabel		12 m

**TANK**

Frischwasservolumen	10 l	10 l
Schmutzwasservolumen	11,5 l	11,5 l

**SAUGMOTOR**

Unterdruck, max.	52 mbar	52 mbar
Luftmenge, max.	14,5 l/s	14,5 l/s

**BÜRSTEN UND TREIBTELLER**

Anzahl	1	1
Drehzahl	180 U/min	190 U/min
Bürstdruck	28 kg	28 kg

