

IR 45 INDUMASTER® strong

Hochalkalischer Schmutzbrecher

Einsatzbereich

- Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.
- Löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen.
- Besonders geeignet für das Entfernen von Gummiabrieb und Graphit.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Starke und hervorragende Schmutzlösekraft.
- Hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen.
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet.

Technische Daten	
pH-Wert	13
Produkt-Farbe	grün
Gebindegröße/Art	12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 Liter Mehrwegfass



IR 45 INDUMASTER® strong

Hochalkalischer Schmutzbrecher

Anwendung und Dosierung



Für den Industriebereich.



Für alkalibeständige Bodenbeläge.



Für alkalibeständige Materialien
und Oberflächen.



Manuell:
Normale Verschmutzung
100 ml/10 l Wasser.



Starke Verschmutzung:
500 ml bis 2 l/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.



Automatenreinigung:
Unterhaltsreinigung: 150 - 200 ml/10 l Wasser.
Intensivreinigung: 250 - 500 ml/10 l Wasser.



Hochdruckreinigung:
1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Vor der Anwendung Material an unauffälliger Stelle auf
Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig
gereinigt und gespült werden.

Ergänzende Produkte

Für starken Gummiabrieb:
IR 42 INDUMASTER® forte.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi	Reizend.
R 38	Reizt die Haut.
R 41	Gefahr ernster Augenschäden.
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 39	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu IR 45 INDUMASTER® strong
unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GG 60

Artikelnummer:

IR45-0001

IR45-0010

IR45-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDIR45/2/09