

Ceradur-eco

Metallsalzfreie Pflegedispersion

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Selbstglänzende, metallsalzfreie Pflegedispersion mit sehr guter Verfilmung. Die Pflegeschicht ist hartwachsähnlich und bleibt unveränderbar elastisch. Beschädigungen können durch Polieren bzw. Cleanern egalisiert werden. Dabei entsteht Glanz ohne Glätte. Die Kriterien Rutschhemmung, Schmutzabweisung und Wischfestigkeit werden von Ceradur-eco optimal erfüllt. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Nordischen Ecolabel an Ceradur-eco.

Produktzusammensetzung

Metallsalzfreie Kunststoffdispersionen (TBEP-frei), Polyethylenwax, Weichmacher, Hilfsstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, harten und elastischen Belagsarten wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, CV-Verbundbeläge, Polyolefin, Marmor, Granit, Betonwerkstein anzuwenden, ausgenommen in Nassbereichen.
Auch geeignet zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.
Produkt pur z. B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:

1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:

1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten.

Polieren:

Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U. p. M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.



Beschichtung

Verbrauch pro m²

Basispflege: 25 ml pro Auftrag
Nachpflege: 25 ml pro Auftrag
Sprayreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L im Karton
200 L Fass

Art.-Nr. j 20 12 05
Art.-Nr. j 20 12 72

Vor Frost schützen!

