

# G 477 Optiflor® Ex

## Sprühextraktionsreiniger

### Einsatzbereich

- Für die Grundreinigung von farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.
- Für das Garnpadverfahren geeignet.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief.
- Verhindert rasche Wiederanschmutzung.
- Schaumarm.
- pH-neutral.
- Frei von optischen Aufhellern.
- Geeignet für die Anwendung im Sprühextraktionsgerät.
- Sparsam im Verbrauch.
- Angenehmer Duft.

| Technische Daten |   |
|------------------|---|
| pH-Wert          | 6,5 - 7,5                                       |
| Produkt-Farbe    | weiß  |
| Gebindegröße/Art | 12 x 1 l Flasche im Karton<br>10 Liter Kanister |



## G 477 Optiflor® Ex

Sprühextraktionsreiniger

### Anwendung und Dosierung



Auf farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

### Vorbehandlung:

Lösung 1:3 bis 1:10, ca. 5 - 15 Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser sprühextrahieren.



### Reinigung:

Manuell:  
Detachur von wasserlöslichen Flecken:  
100 ml/1 l Wasser.  
Mit einem Tuch trocken tupfen.



### Maschinell:

100 ml - 1 l/10 l Wasser,  
je nach Verschmutzungsgrad.  
Mit klarem Wasser nachspülen.



### Garnpadreinigung:

Lösung 1:6 auf Bodenbelag aufsprühen und mit Garnpad abfahren.

### Ergänzende Produkte

Für die Shampooonierung:  
G 470 Optiflor®

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 477 Optiflor® Ex unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

### Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.  
Textile Beläge nicht durchnässen.  
Vor Anwendung Oberfläche an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.  
Vor Frost schützen.

GISBAU-Code: GT 10

Artikelnummer  
G477-0001  
G477-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.  
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG477/3/11