

Betriebsanweisung

gemäß §14 GefStoffV

Arbeitsbereich

Arbeitsplatz

Tätigkeit Einpflege von Fußböden

Gefahrstoffbezeichnung

LOBA ParkettWax

Gefahren für Mensch und Umwelt



Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

Bei der Verarbeitung und Trocknung dieses Erzeugnisses entstehen entzündliche Lösemitteldämpfe

Feuer, offenes Licht, Schweißen usw. im Gefahrenbereich verboten

Arbeitsräume und Lagerräume gut durchlüften

Elektrische Geräte wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheröfen usw. in den Arbeits- und Nebenräumen so rechtzeitig abschalten, daß Sie bei Beginn der Arbeit erkaltet sind

Jede Funkenbildung - auch an elektrischen Anlagen - vermeiden

Produkt nur im Originalgebinde aufbewahren

Behälter dicht geschlossen halten

Nur zugänglich für Sachkundige aufbewahren und lagern

Nicht ins Abwasser gelangen lassen

Verhalten im Gefahrfall



Nach Verschütten und Auslaufen: Produkt, wenn möglich zurückpumpen, sonst mit saugfähigem Material aufnehmen.

Im Brandfall: Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Schaum - kein Wasser verwenden

Erste Hilfe



Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen.

Nach Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser spülen und ggf. Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen! Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung / Etikett vorzeigen.

Nach Kontakt mit Kleidung: Verunreinigte Kleidung sofort wechseln.

Sachgerechte Entsorgung



Flüssige Produkte sind Sondermüll, Entsorgung gemäß örtlichen Sondermüllrichtlinien. Vollständig entleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden. Vollständig eingetrocknete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.