

WECHSELN IM HANDUMDREHEN: DAS PATENTIERTE AUFNAHMESYSTEM FÜR BÜRSTE UND TREIBTeller.

RA 55|BM 60
RA 66|BM 60

Speziell für wechselnde Anforderungen entwickelt, meistert der Reinigungsautomat mit serienmäßigem Fahrmotor alle Einsätze und sorgt auf mittleren bis großen Flächen für gründliche Sauberkeit.

Umweltschonend: die optionale Chemiedosierung für gleichbleibend hohe Reinigungsqualität bei geringerem Verbrauch von Reinigungsmitteln.

Ermüdungsfrei und sicher arbeiten, auch bei langen Einsätzen: ergonomischer Führungsbügel, übersichtliches Bedienpanel mit Wippe für Vor/Zurück, gute Rundumsicht.

Starke Saugleistung bei minimalem Geräuschpegel: Der Saugmotor hat eine Geräuschemission von nur 61 dB(A), in der optionalen silent-Version sogar von nur 58 dB(A).

Der bis 60 kg einstellbare Bürstdruck sorgt für rückstandsfreie Sauberkeit auch auf rauen und stark verschmutzten Böden.

Äußerst anpassungsfähig: Das adaptive Bürstsystem liegt auch bei unebenen Böden plan auf – und säubert jeden Zentimeter mit vollem Bürstdruck.

Kompakte Bauweise, passt mit 138 cm Länge in alle gängigen Aufzüge.

Schnell, bequem und hygienisch wechseln: Der Reinigungsautomat wirft Bürste und Treibteller nicht nur auf Knopfdruck ab, er nimmt sie auch automatisch auf.



- Servicefreundlich: Für einen freien Zugang zu Batterien und Aggregaten lässt sich der Schmutzwassertank seitlich abkippen.



- Das Frischwasser lässt sich im Handumdrehen einfüllen – über die integrierte, handelsübliche Systemkupplung oder über die große Einfüllöffnung.



- Das 2-Tank-System gewährleistet eine hygienische Reinigung und Desinfektion gemäß des HACCP-Konzepts.



- Am optionalen seitlichen Tool-Board können Wischmopp, Besen und weiteres Arbeitsmaterial griffbereit mitgeführt werden.



	RA 55iBM 60	RA 66iBM 60
L x B x H	1470 x 550 x 1100 mm	1375 x 680 x 1100 mm
Arbeitsbreite	550 mm	660 mm
Saugbreite	860 mm	980 mm
Flächenleistung n. VDMA	2200 m ² /h	2640 m ² /h
Schalldruckpegel	61/58* dB(A)	61/58* dB(A)
Leergewicht	131 kg	147 kg
Betriebsgewicht (180 Ah 5)	323 kg	340 kg

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V	24 V
Nennleistung, gesamt	1240 W	1790 W
Anzahl Einzelblöcke	4	4
Kapazität, nass max.	175 Ah 5	175 Ah 5
Kapazität, trocken max.	180 Ah 5	180 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	60 l	60 l
Schmutzwasservolumen	60 l	60 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s	32 l/s

FAHRMOTOR

Nennleistung, gesamt	300 W	300 W
Geschwindigkeit, max.	6 km/h	6 km/h

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1	2
Drehzahl	150 U/min	180 U/min
Bürstdruck min./max.	30/40 kg	50/60 kg

*silent-Ausführung, optional.

Das patentierte Aufnahmesystem

