

BS10 Metallic Beschichtung



Beschreibung Hochkonzentrierte metallvernetzte Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Bodenbelägen. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden, strapazierfähigen Glanz mit sehr hoher Beständigkeit. Schützt den Boden vor Absatzstrichen und anderen Einflüssen.

Anwendungsbereich Einsetzbar auf den meisten Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendung Pur auf grundgereinigten, trockenen Boden mit fussellosem Wischbezug auftragen. Optimale Ergebnisse bei 2 - 3 Schichten. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen, letzten Auftrag idealerweise über Nacht. Metallic Beschichtung kann leicht wieder mit mobiloclean-Grundreinigern entfernt werden. Das Produkt kann mittels High Speed Verfahren poliert werden um Glanz und Widerstandsfähigkeit zu steigern.

Produktdaten	ph Wert 9, Gisbaucode GE10
Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004	gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, Phosphate
Weitere Inhaltsstoffe	Pflegestoffe, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Einstufung und Kennzeichnung	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrenhinweise	
Umweltinfo	Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).
Transport und Lagerung	Behälter dicht geschlossen halten.
Maßnahmen nach Verschütten	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.